



ASP - 1LV O-Ring Installation Machine

작은 수량의 제품을 위한 저비용 솔루션

지금 더 빠르고, 더 쉬우며,
더 경제적으로, 작은 수량의 오링을
부품과 조립 부품에 장착할 수 있는
방법이 여기 있습니다.
오링을 수동으로 매거진에 놓습니다.
그 다음, 자동으로 오링이 두 대의
설치 맨드렐에 놓여집니다. 작업자는
부품을 맨드렐에 놓고 가볍게 눌러
오링을 부품에 장착 할 수 있습니다.

- 컴팩트하고 가벼운 벤치 탑 고정 장비
 - 생산율 증가 - 분당 최대 45회 사이클
 - 오링의 말림과 꼬임 현상 제거
 - 작업자의 피로도 감소
 - 0.150"(3.810mm)부터 1.00" (25.4mm)크기까지의 오링 수용
 - 크기 : 길이 18.25" x 폭 18.5" x 높이 18.5" (463.5 x 469.9 x 469.9 mm)
(제품 크기는 적용 분야에 따라 달라질 수 있습니다.)
 - 90psi 에어 공급 필요. 전력 불필요
- * 외부 직경에 대한 횡단면의 비율과, 길이 요구 조건에 따라 결정됩니다.

